

No sólo un corte rápido, también un corte perfecto.

Las segadoras frontales de John Deere ofrecen una productividad sobresaliente, sin olvidar la calidad de corte.

El secreto: plataformas de corte de alta capacidad, con alta velocidad de las cuchillas y altura dentro de la plataforma, diseñadas para levantar la hierba y conseguir un corte limpio. Además, los motores diésel con refrigeración por agua pueden producir el par necesario para segar el césped más denso y húmedo.

Equipadas con avanzados bastidores auto reforzados, estas máquinas están diseñadas para durar mucho más que las de diseño convencional.

Y su extraordinaria ergonomía también aporta ventajas para el operador. Su asiento ajustable, su columna de dirección de ángulo variable y sus mandos ergonómicos contribuyen a aumentar la eficacia de trabajo durante toda la jornada.



Excelente tracción

Los bordillos, los baches, los suelos húmedos y blandos, y las cuestas pronunciadas no son un problema para el sistema de doble tracción mecánica de estas segadoras.



Mejor refrigeración

El radiador montado en la parte trasera mantiene el ruido alejado del operador y facilita el mantenimiento de la máquina.



Plataforma de corte 7-Iron V-Flex de 1,83 m

El excelente solape de las cuchillas permite a esta plataforma de 3 cortes articulados proporcionar un corte homogéneo y excepcional sobre suelos irregulares. Diseñada especialmente para el mantenimiento de zonas deportivas y campos de golf, esta plataforma puede ser equipada con un conjunto de mulching.

	1435 / 1445	1545 / 1565
Motor	Yanmar	Yanmar
Potencia máxima CV (kW)	26 (19) / 31 (23)	31 (23) / 38 (28)
Potencia nominal CV (kW)	24 (18) / 29 (22)	29 (22) / 36 (27)
Régimen nominal del motor, rpm	3000	3000
Par máx. 97/68/CE, Nm	66 a 2000 rpm / 86 a 1800 rpm	86 a 1800 rpm / 108 a 1800 rpm
Cilindros	3	3
Cilindrada, cc	1115 / 1330	1330 / 1642
Tipo de inyección	Indirecta/Directa	Directa
Filtro de aire	Doble filtro con indicador de obstrucción	Doble filtro con indicador de obstrucción
Capacidad de combustible, l	60	60
Consumo de combustible medio (en trabajo) l/h	4	4,5
Modelo de motor	3TNV76 / 3TNV82A	3TNV82A / 3TNV88
Emisiones	Fase III	Fase III
CO, g/kWh	0,889 / 4,907	4,907 / 3,770
Partículas, g/kWh	0,0269 / 0,390	0,390 / 0,370
NMHC + NOx, g/kWh	5,602 / 5,367	5,367 / 6,220
Transmisión	Hidrostática de 1 grupo	Hidrostática de 2 grupos
Velocidad (infinitas)		
Velocidad de avance máx. km/h	20	25
Velocidad de avance en grupo corto, km/h		13
Control de velocidad y sentido de marcha	Control hidrostático por 2 pedales	Control hidrostático por 2 pedales
Transmisión	Doble tracción (bajo demanda/conectada)	Doble tracción (bajo demanda/conectada/desconec.)
Frenos	De disco en baño de aceite	De disco en baño de aceite
Frenos de dirección	De serie	De serie
Enfriador de aceite hidráulico	Tipo radiador	Tipo radiador
Embrague de TDF	Multidisco en baño de aceite, modulado	Multidisco en baño de aceite, modulado
Conexión TDF	Electro hidráulica	Electro hidráulica
Neumáticos		
Delanteros	23x10.5-12 o 23x8.5-12 4PR	26x12.0-12 4PR
Traseros	18x8.5-8 / 18x8.5-10 4PR	20x10.0-10 4PR
Asiento		
Dimensiones		
Altura con arco de seguridad plegado, cm	149	153
Altura con arco de seguridad, cm	210	213
Longitud total sin sistema de corte, cm	220	220
Despeje, cm	15,2	15,2
Distancia entre ejes, cm	125	125
Peso sin plataforma de corte, kg	840	840
Plataformas de corte		
Tipo y anchura, cm	60 descarga lateral	
Construcción	7-Iron acero estampado de una pieza	
Grosor, mm	4,5	
Altura de corte, cm	1 a 6	
Anchura de transporte, cm	74 con rampa	
Peso, kg	200	
Conjunto mulching compatible	sí	
Tipo y anchura de corte, cm	62 descarga trasera	
Construcción	Fast Back estampadas	
Grosor, mm	4,5	
Altura de corte, cm	1 a 5	
Anchura de transporte, cm	64	
Peso, kg	200	
Conjunto mulching compatible	sí	
Tipo y anchura de corte, cm	72 descarga lateral (1445-1565)	
Construcción	7-Iron acero estampado de una pieza	
Grosor, mm	4,5	
Altura de corte, cm	1 a 6	
Anchura de transporte, cm	86 con deflector	
Peso, kg	210	
Conjunto mulching compatible	sí	
Tipo y anchura de corte, cm	72 decarga trasera (1445-1565)	
Construcción	Fast Back estampadas	
Grosor, mm	4	
Altura de corte, cm	1 a 6	
Anchura de transporte, cm	74	
Peso, kg	225	
Conjunto mulching compatible	sí	
Tipo y anchura de corte, cm	72 V-Flex descarga lateral (1445 -1565)	
Construcción	7-Iron acero estampado de una pieza	
Grosor, mm	4,5	
Altura de corte, cm	1 a 5	
Anchura de transporte, cm	86 con deflector	
Peso, kg	360	
Conjunto mulching compatible	sí	

Algunos detalles y características que aparecen en textos o ilustraciones pueden ser opcionales, o variar según países.

El presente catálogo no constituye oferta de venta respecto de los productos que figuran en el mismo. Para ampliar información, consulte al concesionario local. Precios sujetos a variaciones sin previo aviso. En todos los casos, se tomarán de las listas de precios actualizadas y de los boletines de los programas de incentivos.