

# Serie MX

Desmalezadoras John Deere



## Guía de aplicación de desmalezadoras

Modelo	Ancho de corte	Potencia mínima requerida en TDP
MX5	1,5 m	25 hp
MX6	1,8 m	30 hp
MX7	2,1 m	40 hp
MX8	2,5 m	40 hp
MX10	3,2 m	40 hp
MX15	4,6 m	50 hp



Siempre maneje las desmalezadoras con los protectores de seguridad colocados. Algunas imágenes en este folleto son de maquinaria de prueba y no llevan todos los protectores de seguridad. Para su seguridad, todas las Desmalezadoras John Deere están equipadas con protectores de cadenas de seguridad frontales y traseras como equipo estándar.

### Contenido

Serie.....	4
Línea completa de desmalezadoras.....	5
Opciones.....	6
MX15.....	7
Especificaciones.....	8



## ¿Por qué necesita una desmalezadora?

- El recorte de pastura promueve el crecimiento del pasto.
- El corte de hierba y tallos ayuda al control de insectos.
- El corte rutinario evita que la mala hierba se propague.
- Es la forma más rápida de cortar el área al lado del camino, parques, cementerios y otros terrenos municipales.
- El corte de tallos acelera su descomposición. Se pueden cortar áreas grandes con mayor rapidez.
- Se facilita la limpieza a fondo de maleza.
- Las desmalezadoras son esenciales en huertos, viñedos y arboledas para controlar la maleza y la hierba.



## Las Desmalezadoras Serie MX duran más y funcionan mejor

Las Desmalezadoras Serie MX están diseñadas para los trabajos que usted realiza con mayor frecuencia: recorte de hierbas y maleza y mantenimiento de pasto.

Disponibles en anchos de corte de 1,5 m a 4,6 m, estas desmalezadoras se deslizan bajo los árboles y alrededor de obstáculos, dejando un acabado suave y recorte parejo. Se puede cortar maleza de hasta 5 cm de diámetro para despejar todo su terreno.

El diseño Double-Decker™ (doble cubierta) permite que la desmalezadora sea más resistente y durable, mientras que la forma de domo superior se deshace del agua y los residuos. El diseño posterior redondo le permite llegar a las esquinas, mientras la Cámara de Corte MaxFlow™ distribuye los cortes. Los embragues deslizantes protegen la línea de mando.

Las Desmalezadoras MX están diseñadas para trabajar bajo las condiciones más exigentes y constantes.

1- Las Desmalezadoras Serie MX aprovechan la Cámara de Corte MaxFlow™ succionando los tallos más largos, pasto denso y distribuyendo los cortes parejos.

2- El diseño posterior redondeado le permite llegar fácilmente a las esquinas y alrededor de los árboles y cercas. Los escudos de cadena al frente y atrás desvían el material que pudiera descargarse desde la cámara de corte.

3- Los embragues deslizantes proporcionan protección en todo el tren de mando y son de fácil mantenimiento.

4- Equipado con ruedas laminadas a prueba de perforaciones y altura auto-ajutable. Ajuste la altura de corte de 25 a 240 mm en las Desmalezadoras MX5, MX6 y MX7 y 25 a 305 mm en las Desmalezadoras MX8 y MX10.

5- El diseño Double-Decker™ se deshace del agua y el residuo fácilmente. El domo de la desmalezadora es curvo, para que el agua no se estanque. Y ya que los elementos del bastidor son internos, la cubierta es suave y está protegida contra la corrosión.



**Desmalezadora MX5**  
cortando entre hileras de viñedos.



**Desmalezadora MX6**  
cortando el pasto al lado del camino.



**Desmalezadora MX7**  
cortando el pasto.



**Desmalezadora MX15**  
cortando pasto en una hacienda.



**Desmalezadora MX10**  
limpiando el terreno.



**Desmalezadora MX8**  
cortando el pasto a la orilla del camino.

## Las desmalezadoras más confiables

Una desmalezadora que trabaje duro y sea resistente es una inversión valiosa. Si está cortando pasto para estimular que vuelva a crecer o recuperando terreno de la maleza, considere las Desmalezadoras John Deere Serie MX.

Estas desmalezadoras para servicio semi-pesado están fabricadas con algunas características exclusivas, como caja de engranes diseñada por John Deere, rueda trasera auto-ajustable a prueba de pinchaduras y protección de línea de mando mediante un embrague deslizante.

El diseño con acabado curvado permite maniobrar en esquinas estrechas y alrededor de los árboles. Disponibles en anchos de corte de 1,5 a 4,6 m, lo que le permite seleccionar el tamaño de desmalezadora adecuado a sus necesidades.

Las Desmalezadoras John Deere tienen un fácil manejo alrededor de árboles, cercas y otros obstáculos. Corte maleza de hasta 5 cm de diámetro con las Desmalezadoras MX.



## Fabricadas para manejar cualquier trabajo que usted realice

Las Desmalezadoras MX5, MX6, MX7 son unidades de transmisión simple y con enganche en los 3 puntos del tractor, mientras que las Desmalezadoras MX8, MX10 y MX15 tienen configuración de transmisión múltiple y con enganche de tiro.

## Desmalezadora MX15

Servicio semi-pesado / Alas flexibles

La máquina más nueva para mantenimiento de pasto

**Una mejor opción para su operación.** John Deere diseñó la MX15 específicamente para el mantenimiento de pastos de alta calidad. Queremos que su pastura se vea mejor y más comestible. Tomando características de las desmalezadoras de servicio pesado comercial, John Deere creó la MX15 no sólo para realizar cortes buenos y atractivos, sino también para trabajar en condiciones difíciles.



**El enganche estrecho y muy resistente** le permite un radio de giro muy corto. La barra de tiro de auto nivelación también permite una conexión fácil, así como también menos desgaste en el tractor.

**Los neumáticos** permiten una mejor flotación en terrenos blandos y un recorrido más cómodo en caminos largos.

**Alas flexibles para terreno desnivelado.** Opere las alas de la desmalezadora en posición de flotación para permitir que estas se ajusten al terreno hasta 45 grados hacia arriba y 22 grados hacia abajo.

# Serie MX

## Desmalezadoras John Deere



Características y dimensiones	MX5	MX6	MX7	MX8	MX10	MX15
Tipo de enganche	3 puntos	3 puntos	3 puntos	de tiro	de tiro	de tiro
Potencia mínima requerida en la TDP del tractor	25 hp	30 hp	40 hp	40 hp	40 hp	50 hp
Ancho de corte	1520 mm	1830 mm	2130 mm	2450 mm	3200 mm	4572 mm
Altura de corte	25 a 241 mm	25 a 241 mm	25 a 241 mm	25 a 305 mm	25 a 305 mm	76 a 356 mm
Ancho Total	1624 mm	1910 mm	2242 mm	2580 mm	3280 mm	4726 mm
Largo total						
- De levante	2595 mm	2882 mm	3210 mm	-	-	-
- De tiro	-	-	-	4040 mm	4040 mm	4932 mm
Forma de la cubierta superior	Domo					
Tipo de cubierta	Doble					
Espesor de la cubierta						
- Cubierta superior	3 mm	3,5 mm	3,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm
- Cubierta inferior	3 mm	3,5 mm	3,5 mm	3 mm	3 mm	3,5 mm
- Total	6 mm	7 mm	7 mm	6 mm	6 mm	6,5 mm
Espesor de faldón	6 mm	6 mm	6 mm	4,5 mm	4,5 mm	6,3 mm

### Transmisión

Protección de línea de mando						
- Tractor a caja de engrane	Embrague deslizante	Embrague deslizante	Embrague deslizante	-	-	Embrague auto-ajustable
- Tractor a centro de la transmisión	-	-	-	Embrague auto-ajustable	Embrague auto-ajustable	Embrague auto-ajustable
- Centro al extremo de la transmisión	-	-	-	Lanza de absorción de impactos	Lanza de absorción de impactos	Embrague auto-ajustable

### Corte

Cuchillas	Succión, 13 x 102 mm					
Velocidad de la cuchilla (540 rpm)	72,9 m/s	86,6 m/s	88,8 m/s	80 m/s	85 m/s	87,8 m/s
Capacidad de diámetro de corte	50 mm					

### Pesos y rodados

Peso	374 kg	473 kg	605 kg	783 kg	907 kg	1916 kg
Rodado	15.5x3.75"	15.5x3.75"	15.5x3.75"	21x7x12"	21x7x12"	21x7x12"



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en: [www.JohnDeere.com.ar](http://www.JohnDeere.com.ar)