

## TX 4x2 Turf

<b>Motor</b>	
Marca	Kawasaki
Tipo	De 4 tiempos, válvulas en la cabeza
Potencia	13 HP
Cilindros	1
Cilindrada	401 cm <sup>3</sup>
Torque máximo	19,5 a 2400
Arranque	Eléctrico
Lubricación	A alta presión
Filtro de aceite	recambiable
Régimen rápido sin carga	2800
Sistema de refrigeración	Aire
Filtro de aire	Seco y recambiable, con toma de aire distante
<b>Sistema eléctrico</b>	
Batería	38 amp.h; 340 amp de arranque en frío
Luces frontales	Dos lámparas halógenas de 37,5 W
<b>Transmisión</b>	
Tipo	Transmisión continua variable (TCV)
Traba del diferencial	Operada manualmente
Cadena de transmisión	
Velocidad en tierra	0-32 km/h
Eje trasero	Transeje en baño de aceite
Selector de velocidades: 3 posiciones	Avance, neutral y retroceso
Relación de reducción	
Avance	17,79:1
Retroceso	18,34:1
<b>Frenos</b>	
Tipo	Freno de discos delanteros y traseros de accionamiento hidráulico
<b>Rodados</b>	
Delanteros	(2) 22 x 9.50 - 10 (4 telas) Turf
Traseros	(2) 24 x12.00 - 10 (4 telas) Turf
<b>Dirección</b>	
Tipo	Piñón y cremallera
<b>Presión en tierra (máxima)</b>	
Con operador de 85 kg	6,2 psi en el frente y 11,6 psi atrás
Con carga máxima	-
<b>Dimensiones y capacidades</b>	
Longitud sin paragolpes	2783
Longitud con paragolpes	2847
Ancho	1525
Trocha delantera	1270
Trocha trasera	1220
Altura total	1209
Distancia entre ejes	1943
Peso (incluyendo combustible/líquidos)	501
Despeje libre sobre el suelo	
Debajo del eje trasero	145
Debajo de la plataforma del operador	270
Cantidad de asientos	2
Tipo de asientos	Profesional
Radio de giro	3,65
Capacidad del tanque de combustible	18,9
Capacidad de remolque	454
Capacidad de carga	454
Incluye operador de 85 kg, pasajero de 85 kg y	
<b>Compartimiento de carga</b>	
Material	Chapa de acero BWG 16 y recubierta de polyurea
Capacidad	
Volumen	0,46
Peso	272

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en las secciones de este sitio Web.