

Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.

Motor	
Marca	Kawasaki
Tipo	Naftero, de 4 tiempos, enfriado por aire
Potencia a 4000 rpm (HP/kW)	7,1 / 6
Régimen	
Ralenti (rpm)	1100 a 1250
Máximo (rpm)	3100
Desplazamiento (cm ³)	286
Arranque	Eléctrico
Índice de compresión	8,4 : 1
Lubricación	A presión total
Escape anti-incendios	Si

Transmisión	
Tipo	Convertidor de par con accionamiento por correa de transmisión por engranajes

Velocidad	
Avance o retroceso (km/h)	Variable, 0 a 18

Frenos	
Tipo	De disco, con accionamiento mecánico y freno de estacionamiento

Dirección	
Tipo	Mecánica
Reducción	8,4 : 1
Volante de dirección (mm)	356,6

Sistema eléctrico	
Tipo	12 V, 13 amp con regulador
Batería (amp.h)	38
Encendido	Transistorizado
Equipo de luces	

Sistema de combustible	
Bomba de alimentación	De diafragma

Neumáticos	
Tipo	De alta flotación
Delanteros	(1) 22,5 x 10 - 8
Traseros	(2) 25 x 12 - 9

Dimensiones y capacidades	
Alto (mm)	1040
Largo (mm)	1680
Ancho (mm)	1470
Distancia entre ejes (mm)	1050
Despeje de rastrillos (mm)	240
Radio de giro (mm)	305
Cárter (l)	1,4
Tanque de combustible con indicador de nivel (l)	13,2
Aceite (l)	2,3
De arrastre en enganche trasero (kg)	227
Peso (kg)	238

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en las secciones de este sitio Web.